



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

✦ Multifuncional color

✦ Hasta 32 páginas por minuto

✦ Funcionalidades



- Color
- Monocromo

Copiado



- Color
- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Network
- USB

Impresión



- Color
- Monocromo
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP

Escáner



- Fax Súper G3
- PC-Fax

Fax



Descripciones

bizhub C3110	Multifunción de 32 ppm monocromo y color. Controlador de impresora Standard Emperon™ con PCL, PostScript y apoyo a XPS opcional. Capacidad para 250 hojas y alimentación manual de hasta 100 hojas. Unidad de alimentación dúplex automática. 1GB de memoria Ethernet.
PF-P14 Bandeja de papel	500 hojas; hasta 90 gr.
SCD-25 Mesa	Asegura la altura y además proporciona espacio para guardar papel y consumibles
HD-P06 Disco duro	320 GB disco duro

1 GB Ampliación de memoria	Para mejorar el procesamiento
FK-512 Módulo de fax	Fax Súper G3, funcionalidad fax digital
MK-P04 Kit montaje de fax	Necesario para instalar el módulo de fax
Lector tarjeta ID	Varias tecnologías
LK-106 Códigos de barras	Soporta impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Soporta impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR (A y B)	Soporta impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-111 Cliente ThinPrint	Permite reducir el ancho de banda comprimiendo los datos de impresión.
SX-BR-4600 Red Inalámbrica	Adaptador para red inalámbrica
EH-C591 Grapadora	Cómodo grapado de hasta 50 impresiones por juego.

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria	1 GB (incluido) 2 GB (opcional)
Disco duro	320 GB (opcional)
Interfaz	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolos	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipo de trama automático	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP Hasta 50 originales; 50-110 gr. RADF
Tamaños de impresión	A6 – A4- Oficio-tamaños personalizados
Gramajes de papel	60 – 210 gr.
Capacidad de papel	Incluido: 350 hojas Máx.: 850 hojas
Bandeja 1	250 hojas
Bandeja 2 (opcional)	500 hojas
Entrada manual	100 hojas 60 – 210 gr.
Dúplex automático	60 – 210 gr.
Capacidad de salida	Máx.: 150 hojas
Volumen mensual	120.000 páginas
Duración tóner	Negro 6.000 páginas; CMY 6.000 páginas
Duración unidades i.	Negro 30.000 páginas; CMY 30.000 páginas
Consumo energía	220 – 240 V / 50/60 Hz Inferior a 1,2 kW (sistema)
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	447 x 544 x 500 mm
Peso	Aprox. 30 kg

COPIADORA

Proceso de copia	Copia láser electrostática, tandem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad (mono/color)	Hasta 32 ppm
Velocidad dúplex (mono/color)	Hasta 32 ppm
Tiempo 1ª página (mono/color)	13 seg. 17 seg.
Calentamiento	Aprox. 38 seg.
Resolución	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1 – 99
Tamaño original	Platina A4 / ADF Oficio
Zoom	25 – 400% en pasos de 1%; zoom automático
Funciones	Copia dúplex; copia de DNI; 2-en-1; 4-en-1; poster; ajustes de densidad

IMPRESORA

Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS
Sistemas operativos	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Tipos de letra	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
Funciones	Impresión directa de TIFF, XPS, PDF y JPEG; XPS y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; combinación; n-up; combinación; n-up; poster; superposición; marca de agua

ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 30 ipm
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD Scan-to-DPWS TWAIN de red
Formatos	TIFF; PDF; PDF Compacto; JPEG; XPS
Memorias	250 (compartidos con fax); soporta LDAP

FAX

Estándar	Súper G3 (opcional)
Envío	Analógico PC-Fax
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	250 (compartidos con escáner); soporta LDAP
Funciones	Polling; envío diferido; PC-Fax